




Estilo &
Resistencia
donde más se
necesitan

COLECCIÓN LOSETA VINYLASA




- Excelente opción de diseño y valor excepcional.
- Ideal para trafico pesado y carga rodante.
- Gran rendimiento.
- No contiene afitalatos para contribuir con una buena calidad de aire interior.

USO COMERCIAL



480 Punta Mita 3.1 mm



522 Morelia 3.1 mm




530 Tequila 3.1 mm




556 Sayulita 3.1 mm




569 Oaxaca 3.1 mm



557 Guadalajara 3.1 mm




568 Bacalar 3.1 mm



572 Mérida 3.1 mm



573 Guanajuato 3.1 mm



579 Holbox 3.1 mm



580 Tulum 3.1 mm



591 Tijuana 3.1 mm

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA

COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA		
FICHA TÉCNICA	NORMAS	VCT USO COMERCIAL
Tipo de piso		Vinyl Composition Tile
Clasificación	ASTM F 1066	Clase 2
Colores		12
Espesor Total	ASTM F 386	3.1 mm
Límite de Carga Estática	ASTM F 970	150 psi
Inflamabilidad	ASTM E 648	Clase 1 > .45 CRF
Densidad de Humo	ASTM E 662	> 450
Resistencia al Deslizamiento SCOF	ASTM D 2048	≥ 0.5
Resistencia Química	ASTM F 925	Aprobado
Tamaño de la Loseta	ASTM F 2055	30.48 cm x 30.48 cm
Peso/m ²		6.9 kg / m ²
Cantidad por Caja		45 losetas = 4.18 m ²
Peso de la Caja		29.0 kg
Garantía		Garantía LIMITADA de 5 años
Mantenimiento		Mantenimiento convencional de VCT 3-5 + capas de cera*
* Dependiendo del uso del piso		



*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA



USO RESIDENCIAL



121 Zacatecas 1.3 mm



122 Atlixco 1.3 mm



580 Tulum 1.3 mm

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA

COLECCIÓN LOSETAS VINYLASA	
Tipo de piso	Vinyl Composition Tile
Colores	3
Espesor Total	1.3 mm
Tamaño de la Loseta	30.48 cm x 30.48 cm
Cantidad por Caja	108 losetas = 10.03 m ²
Peso de la Caja	26.5 kg
Garantía	Garantía LIMITADA de 5 años
Mantenimiento	Mantenimiento convencional de VCT 3-5 + capas de cera*
* Dependiendo del uso del piso	



Colocación

Una buena instalación resalta los beneficios de nuestros productos como la apariencia y durabilidad. La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Piso firme y plano
- Piso libre de depresiones, grietas o escamas, grasa, aceite, polvo, cera, agua o productos químicos de acuerdo a la ASTM F710
- Humedad relativa máxima de 2.5%
- Se debe aplicar la cantidad adecuada de pegamento de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Limpieza y mantenimiento

Una buena apariencia y duración de la loseta se logra mediante un mantenimiento adecuado, el cual es determinado por el tipo de tráfico que tenga el área.

Para alto tráfico se recomienda lavar, encerar y pulir cada 15 días, así como remover la cera de 30 a 45 días o cuando se requiera. Para bajo tráfico se recomienda lavar, restaurar, pulir y decapar cada 3 meses o cuando se requiera. En ambos casos lavar y pulir entre los días marcados.

PROLEVIN

ARQUITECTURA & DECORACIÓN

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Estonia: +372 55 515880 ■ Latvia: +371 26 112014 ■ Lithuania: +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett Brasil: Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

**UK
CA**

The designs and photos used in this brochure are for illustration purposes only.
They are not contractual images and do not stand for product recommendation.

Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images
in this document are not binding only after confirmation by our departments.

Design: Agence Gecko / Photos & 3D : Philippe Garcia, EVO, Studio des Plantes, Getty Images / Print: Peprint

